

Baureihe DWP 62-11 - 50 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DWP 62-11 JG	20	82	29.0	2.920	51.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	50	65
DWP 62-11 JL	20	112	48.0	2.955	81.9	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	50	65
DWP 62-11 LD	19	49	16.0	1.450	34.8	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	50	65

Baureihe DWP 62-30/32 - 80 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DWP 62-30 JE	37	52	20.0	2.900	36.9	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	80
DWP 62-30 JG	33	74	29.0	2.920	51.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	80
DWP 62-30 JL	33	80	48.0	2.955	81.9	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	80
DWP 62-32 JG	53	56	29.0	2.920	51.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	100
DWP 62-32 JL	53	74	48.0	2.955	81.9	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	100

Baureihe DWP 62-41 - 100 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DWP 62-41 FR	66	13	9.0	940	17.8	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	120
DWP 62-41 LD	72	31	16.0	1.450	34.8	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	120
DWP 62-41 LF	73	38	22.0	1.430	46.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	120
DWP 62-41 LI	75	42	34.0	1.440	66.4	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	120
DWP 62-41 LL	73	47	48.0	1.460	91.5	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	120

Baureihe DWP 62-60 - 150 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DWP 62-60 LL	134	30	48.0	1.460	91.5	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	200	200
DWP 62-60 NE	131	13	20.0	960	38.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	200	200
DWP 62-60 NG	136	12.5	26.0	975	52.4	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	200	200